

# UIT DE SANTOS WERKPLAATS.

## Vervangen van de slot-pen van een Neodrives v2 accu.

Als je Santos is uitgerust met een omgekeerd Santos accu bracket, kan het zijn dat het slot niet naar verwachting werkt. Derhalve hebben we een eigen slot-pen ontworpen. Volg onderstaande instructies om de originele slot-pen te vervangen:



### Stap 1

Dit heb je nodig:

- Neodrives UR-v2 accu
- Santos slot-pen
- Opegevouwen Santos paperclip
- Torx T10 sleutel



### Stap 2

Verwijder de schroef en 3 ringetjes met de torx sleutel.



### Stap 3

Plaats de opgevouwen paperclip zoals afgebeeld tussen de slot-pen en de accu. Dit kan wat kracht vergen.



### Stap 4

Houdt de sleutel tegen de klok in gedraaid en trek het slot uit de accu.



### Stap 5

Gebruik de torx sleutel of een schroevendraaier om de slot-pen uit de accu te duwen. Als deze ver genoeg uitsteekt, kun je hem er met een tang uit trekken.



### Stap 6

Haal het veertje uit de originele slot-pen en plaats hem in de Santos slot-pen.



### Stap 7

Plaats de Santos slot-pen in de accu. Let op de oriëntatie: het veertje zit aan de tegenovergestelde kant van het slot. Duw de slot-pen er helemaal in. Je hoort dan een klik.



### Stap 8

Plaats het slot terug. Let op dat je de sleutel in open positie (tegen de klok in gedraaid) moet hebben, om het slot erin te kunnen duwen.



### Stap 9

Om het slot er het laatste stukje in te kunnen duwen, moet je de slot-pen ook indrukken. Als je het slot goed op z'n plaats zit, blijft de slot-pen in open positie staan (steekt niet uit).



### Stap 10

Nu kun je het slot testen.



### Stap 11

Fixeer het slot met de schroef en 3 ringetjes.